


Produkt

Produktname	Thermoetiketten, 102 x 150mm, 300 Etiketten
Artikelnummer	Z-102-150-25-300
Verkauft pro	1 Stück
Einheit	Stück
Gewicht	715 g pro Stück



Geeignete Drucker

Bixolon	SLP-DX220, SLP-DX223, SLP-DX420, SLP-DX423, SLP-TX220, SLP-TX223, SLP-TX420, SLP-TX423, XD3-40, XD3-43, XD5-40, XD5-43, XD5-T40, XD5-T43, XM7-20, XM7-30, XM7-40, XT2-40, XT5-40, XT5-43, XT5-46
Citizen	CL-E300, CL-E321, CL-E720, CL-S300, CL-S321, CL-S400DT, CL-S521, CL-S621, CL-S631, CL-S700, CL-S700DT, CL-S703, CL-S6621
Godex	EZ-1100PLUS, EZ-1300PLUS, EZ-2050, EZ-2150, EZ-2200, EZ-2250i, EZ-2300, EZ-2350i, EZ-6200PLUS-E, EZ-6300PLUS-E, EZ-PI1200, EZ-PI1300, G-300, G-330, G-500, G-530, RT-200, RT-200i, RT-230, RT-230i, RT-700, RT-700i, RT-730, RT-730i, RT-860i, ZX-1X00i, ZX-420, ZX-430, ZX-1200i, ZX-1300i, ZX-1600i
Honeywell	E-CLASS MK III, I-CLASS MK II, M-CLASS MK II, PC42T, PC43T, PD43, PD45, PD45S, PM42, PM43, PM45, PX4I, PX6I, PX940, PX940V
Sato	CL4NX, CL4NX Plus, CL6NX, CL6NX Plus, CT4-LX, CT4-LX DT, CT4i, CT408i DT, LM408e, LM412e, TG3, TG308, TG312, TG408, WS2, WS4, WS4 DT
TSC	DA210, DA220, DA310, DA320, ME240, ME340, ML240P, ML340P, TA210, TA310, TC200, TC210, TC300, TC310, TDP-247, TE200, TE210, TE300, TE310, TTP-243, TTP-244, TTP-245C, TTP-246M, TTP-247, TTP-334M, TTP-343C, TTP-346MT, TTP-644MT, TTP-2410MT, TX200, TX300, TX600
Toshiba	B-EP2DL, B-EP4DL, B-EV4D, B-EV4T, B-EX4D2, B-EX4T1, B-EX4T2, B-FV4D, B-FV4T, B-SA4TM, B-SA4TP

Abmessungen

Breite	102 mm
Höhe	150 mm
Etiketten pro Rolle	300
Rollendurchmesser	25 mm
Außendurchmesser	85 mm
Eckenradius	2 mm
Form	Rechteckig

Rolle / Erkennung

Perforation	Ja
Wicklung	Außenwicklung
Sensor / Erkennung	Lücken-/Gap-Erkennung
Etikettenabstand	3 mm
Erkennungslücke	Nein
Black Mark	Nein

Material und Klebstoff

Material	Papier
Drucktechnik	Thermodirekt
Farbe	Weiß
Klebertyp	Permanent
Klebstoffgewicht	15 g/m ²
Thermische Beschichtung	TOP / beschichtet
Farbband erforderlich	Nein

Verwendung und Compliance

Anwendungen	Versandetikett
Lagerbedingungen	Für eine optimale Verarbeitung und den Erhalt der Materialeigenschaften in der originalen, geschlossenen Verpackung bei 23°C (±2°C) und 50% relativer Luftfeuchtigkeit lagern. Direkte UV-Strahlung, hohe Temperaturen, Feuchtigkeit und Wärmequellen vermeiden.
BPA-frei	Ja
BPS-frei	Ja
BPF-frei	Ja
Phthalatfrei	Ja

Verpackung und Logistik

Einheiten pro Umkarton	20
------------------------	----

Regulatorische und zollrelevante Informationen

EU-verantwortlicher Wirtschaftsakteur	EtikettenWebshop Pieter Schotsmanstraat 42 1931 AR Egmond aan Zee Niederlande
Ursprungsland	CN
HS-Code	4821901000
Zollbeschreibung	Self-adhesive paper labels

Produktseite

<https://www.etikettenwebshop.de/thermoetiketten-102-x-150mm-300-etiketten>

Scannen Sie den QR-Code, um die Produktseite zu öffnen oder zu bestellen.



Kontakt

EtikettenWebshop

Pieter Schotsmanstraat 42

1931 AR Egmond aan Zee

Niederlande

kundenservice@etikettenwebshop.de

Dieses Datenblatt wird automatisch auf Basis der verfügbaren Produktdaten erstellt. Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden.